

Data dokumentu:	02.04.2020
Data aktualizacji:	-
Wersja dokumentu:	1

 Syntaco Sp. z o.o. ul. Lutycka 11 60-451 Poznań Tel. 783-005-006 biuro@syntaco.pl	Produkt: Qarmax Zimowy płyn do spryskiwaczy -16°C
---	--

1. Opis:

Qarmax zimowy płyn do spryskiwaczy na bazie etanolu ze wspomagającymi dodatkami.

2. Zalety i korzyści:

Produkt bezpieczny na bazie alkoholu etylowego. Nie niszczy uszczelek, nie pozostawia smug i zacieków, usuwa osady drogowe, lód, sól, błoto pośniegowe i inne zanieczyszczenia. Zapewnia doskonałą widoczność, zwiększając bezpieczeństwo podczas jazdy. Preparat stabilny w temperaturze do – 16°C. Pozostawia przyjemny, świeży zapach.

3. Zastosowanie/sposób użycia:

Płyn wlewać bez rozcieńczania do zbiornika spryskiwacza zgodnie z instrukcją obsługi samochodu.

Wyłączenie prawne:

Informacje zawarte w karcie produktu są aktualne w chwili jej tworzenia i wydruku. Dane zawarte są oparte na analizach i testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikowi radzimy upewnić się ze korzystając z najnowszej wersji karty danych i produkty spełnia wymagania przez niego oczekiwane. Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu, zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором.

Użytkownik przy używaniu winien bezwzględnie winien stosować się do oznaczeń na etykiecie opakowania oraz zaleceń bezpieczeństwa określonych w karcie charakterystyki MSDS, która jest dostępna dla wszystkich produktów Karta MSDS winna być wykorzystana dla odpowiedniego transportu, składowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania, utylizacji produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska. Jeśli użytkownik wymaga dodatkowych informacji lub przedstawione są niekompletne lub niezrozumiałe należy się skontaktować z działem sprzedaży.

Data dokumentu:	02.04.2020
Data aktualizacji:	-
Wersja dokumentu:	1

4. Typowa charakterystyka:

Parametr	Metoda badania/jednostka	Wartość typowa
Barwa	organoleptycznie	zależna od użytego barwnika
Gęstość w temp. 20°C	g/ml	0,960 – 0,990
Temperatura krystalizacji	°C	-16
Temperatura wrzenia	°C	nie oznaczono
pH	-	nie oznaczono

Podane wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi.

Producent w/w produktu gwarantuje niezmiennosć składu wyrobu.

5. Specyfikacje i dopuszczenia:

Brak

6. Opakowania, transport, przechowywanie i magazynowanie:

Rodzaj opakowań - 5L, 200L, 1000L

Przechowywać w zakresie temperatur -16 do +30°C, nie narażając na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Wyłączenie prawne:

Informacje zawarte w karcie produktu są aktualne w chwili jej tworzenia i wydruku. Dane zawarte są oparte na analizach i testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikowi radzimy upewnić się ze korzystając z najnowszej wersji karty danych i produkty spełnia wymagania przez niego oczekiwane. Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu, zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором.

Użytkownik przy używaniu winien bezwzględnie winien stosować się do oznaczeń na etykiecie opakowania oraz zaleceń bezpieczeństwa określonych w karcie charakterystyki MSDS, która jest dostępna dla wszystkich produktów Karta MSDS winna być wykorzystana dla odpowiedniego transportu, składowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania, utylizacji produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska. Jeśli użytkownik wymaga dodatkowych informacji lub przedstawione są niekompletne lub niezrozumiałe należy się skontaktować z działem sprzedaży.